

GrafiTack Авто и Деко медиа полимерен гланц GPW01 - GPW80

ОПИСАНИЕ

Grafitack AMD (авто и деко) GPW серия е полимерно каландрирано гланцово PVC фолио с перманентно лепило.

СЪСТАВ

Филм:

100 микрона гланцово полимерно каландрирано PVC фолио -гланц

Лепило:

Прозрачно, перманентно, чувствително на натиск, на солвентна основа акрилно лепило.
Сиво лепило за GPW40

Подложка:

Силиконизирана бяла промазана крафт хартия
120 гр./кв.м.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Технически характеристики

ОТНОСИТЕЛНА ВЛАЖНОСТ

50 ± 5%

ТЕМПЕРАТУРА

23 ± 2°C

- 1 Thickness vinyl (1)
Thickness vinyl + adhesive + release liner
- 2 Elongation at break (production length) (2)
Elongation at break (cross)
- 3 Dimensional stability (3)
- 4 Adhesion strength after 20 minutes (4)
Adhesion strength after 24 hours
- 5 Quickstick (5)
- 6 Max. outdoor life span (unprinted) (6)
- 7 Temperature range during application
Temperature range at use
- 8 Flammability
If applied on aluminium, glass, steel = self-extinguishing

(1) Average

(2) Maximum

(3) Average

(4) Average

(5) Central-European conditions

ПРИЛОЖЕНИЕ

Grafitack полимерното каландрирано PVC фолио гланц е разработено специално за декоративни цели и за обличане на плоски и/или леко извити повърхности. Може да се използва за вътрешно и външно приложение.

ВЪТРЕШНА/ВЪНШНА УПОТРЕБА

ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТА

Полимерното каландрирано гланцово фолио придава на дизайна ви перфектен гланц.

МЕТОД НА ТЕСТВАНЕ

РЕЗУЛТАТ

Din53370	100 µm 245µm
Din53455	> 150% > 150%
Finat 14	< 0,5mm
Finat 1	17 N/25mm 22 N/25mm
Finat 9	20 N
-	Flat and slightly curved applications: Adhesion: 7 years Colour: 5-7 years Full wrap: 3-5 years GPW60: 1-2 години
-	+5°C up to +40°C -25°C up to +100°C

GrafiTack Авто и Деко медиа полимерен гланц GPW01 - GPW80

ИНСТРУКЦИИ ЗА СКЛАДИРАНЕ

Всички материали на GrafiTack винаги трябва да се съхраняват в техните оригинални опаковки, както и с оригиналните защитни фланци /за предпочитане във вертикална посока/.

За да се избегне загубата на което и да било качество, материалите на GrafiTack трябва да се съхраняват при подходящи условия, които са както следва: при температура между 10 и 20° и относителна влажност от 50%. При тези условия, материалите могат да се складират над 2 години.

ЦВЪТ НА ФОЛИОТО

Тъй като цветът на филма може да се различава леко при различните партии, ние ви съветваме да не използвате фолия с различни batch номера за един и същ важен проект. Цифрите, които трябва да вземете под внимание са първите 5 числа от 7 - цифрения номер на партидата.

ВАЖНО

Информацията, предоставена в техническите характеристики е базирана на тестове, извършени от Grafityp, които считаме за достоверни. Информацията представлява винаги нещо посредствено, нещо средно между минимума и максимума и трябва да се счита за такава. Това е просто информация, а не гаранция на продукта. От крайния потребител зависи, дали продуктът е подходящ или не за целите му.

Очакваната продължителност на живота на фолиото при външни условия се отнася за климатичните условия на Централна Европа и само при вертикално излагане. Не-вертикалната апликация може да съкрати живота с до 50%. Очакваната продължителност на живота е базирана на професионална апликация на суха, обезмаслена, добре почистена повърхност. Тропически условия или употребата на химически емисии в близост, може да повлияе на продължителността на живот.

Продължителността на живота може да се различава в зависимост от цвета /в следствие на пигментацията/

ПРИЛОЖЕНИЕ

При апликацията на фолиото е много важно да използвате правилните техники за нагряване на материала. Каландрираните фолия трябва да се полагат с възможно най-малкото напрежение.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ФИЛМА

За да отстраните фолиото отново, то трябва да се нагрее много добре, за да се избегне пренасяне на лепилото.