

## Описание на продукта:

**FreePost Spider** е отстраняемо, bubble-free, екологично чиста медиа за печат с точково залепващ гръб. Идеален продукт за краткосрочни приложения на закрито, като сезонни реклами, търговски изложения. Free Post Spider може лесно да се приложи към различни видове повърхности.

## Основна информация:

- 145µm(0.0057") бял PP филм
- Съвместим печат: еко-солвент, UV дигитален, латекс
- Мат бял PP филм
- Самозалепващо от едната страна отстраняемо лепило с подложка
- Bubble - free
- Вътрешна апликация

## Качества:

- Залепващ дизайн на дупки
- Bubble-free, лесна и бърза инсталация
- Може да се прилага върху повечето видове повърхности
- Без съдържание на PVC. Природосъобразен продукт

## Предимства:

- Лесно и бързо инсталиране
- Лесно и бързо отстраняване

## Ползи:

- Минимални разходи при инсталирането
- Спестява време
- Без вреди на околната среда

## Приложение:

- Краткосрочни апликации, такива като сезонни разпродажби, изложение

## Внимание:

Не се препоръчва за употреба при външни условия

За да оптимизирате резултатите от принта, настройте принтера на високо качество на печата.

Избягвайте замърсяване на повърхността с масла и прах.

Поради голямото разнообразие на повърхности и околната среда, не можем да гарантираме за приложението на фолиото. Моля, винаги тествайте предварително.

Дръжте филма изпънат по време на апликацията, за да избегнете проблеми с адхезията.

## Складиране:

Съхранявайте при температурни условия между 10°-25°C и 50%относителна влажност.

Препоръчваме да държите ролката в оригиналната си опаковка.

## Инсталация & обработка

Повърхността трябва да е абсолютно чиста.

Използването на вода при апликацията не е необходимо.

## Спецификация

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Дебелина на филма         | 145±9 µm      |
| Обща дебелина             | 195±12 µm     |
| Тегло на филма            | 115±7 gsm     |
| Общо тегло                | 160±10gsm     |
| 180° Peel Strength        | 200-500g/25mm |
| Release force             | < 10 g/25mm   |
| Elongation at Break       | >150%         |
| Appearance                | Бяло          |
| Working Temperature       | -20°C to 80°C |
| Пространствена стабилност | ≅ 0.1 in      |
| Трайност                  | Една година   |

Цялата техническа информация и данни посочени по-горе са предоставени на базата на нашите знания, практически опит и тестове.