

Decal Арт Канава самозалепваща



CANVAS
COTTON



CANVAS



LINER



ADHESIVE

Wallcovering са група продукти, предназначени за интериорен дизайн, които се отличават с изключително качествени текстури.

Описание:

- **Основа:** 100% памучен текстил с неравна матова повърхност /канава/. Отлично качество на печат и стабилност. В допълнение на това се разкриват ярки цветове и бързо съхнене.
- **Лепило:** перманентно, акрилно, без съдържание на солвенти, чувствително на натиск
- **Подложка:** промазана от едната страна силиконизирана хартия
- **Годност:** ~ 5 години
- **Употреба:** подходящ за вътрешни приложения като арт принт, постери, изложения и сценични украси
- **Предпочитан метод за печат:** UV и солвент

Качества на повърхността:

	Средни стойности:	Използван стандарт
• Грамаж: (g/m ²)	370	
• Дебелина (µm)	440	
• Температура за употреба (C°)	20-30	
• Относителна влажност: (%)	50	

Качества на лепилото:

	Средна стойност	Използван стандарт
Отлепване (N/25mm)	4 -7	FINAT (FTM1/Inox/Initial)

Качества на подложката:

	Средна стойност	Използван стандарт
Дебелина (µm)	118	ISO 534
Грамаж: (g/m ²)	140	ISO 536
Сила на отлепяне (cN/25mm)	30	FINAT 10

Decal Арт Канава самозалепваща

ПРЕПОРЪКИ

- _Повърхност за апликация: гладка
- Фолиото не се препоръчва да се използва за подови графики (места, където има много движение, трафик), гъвкави повърхности, боядисани или небоядисани картонени опаковки, неравни повърхности, тапети, лошо почистени повърхности
- Не излагайте на обилни разливи и изпарения
- Невертикалното приложение води до значително намаляване на трайността, както и екстремните климатични условия и неправилното излагане на слънчева светлина. Преди апликацията на фолиото се препоръчва то да се остави поне за 24 часа да се климатизира. И други фактори могат да повлияят на качеството, които не са описани тук.
- Отстраняване: без нагриване или химикали
- Съхранявайте при температура 15°-25°C и влажност 50%RH, защитено от слънчева светлина, в чисто и сухо помещение, в оригиналната си опаковка. Продуктът трябва да се съхранява вертикално, за да сте сигурни, че качеството ще се запази.
- Използвайте в рамките на 1 година от датата на производство, стига да се съхранява в оригиналната си опаковка затворено.
- Прекомерното използване на мастило би се отразило негативно на качествата на фолиото, както и неправилното изсушаване, отделянето на ламината лошото изпълнение при поставяне също би повлияло на качеството на продукта.
- Неправилното изсушаване може да доведе до набръчкване, гънки и проблеми при залепването, което се отразява като лоши показатели на продукта. Препоръчва се минимум 48 часа за изсушаване, преди каквато и да е употреба. Изсушаването трябва да се направи в разгънато състояние.

ВАЖНИ ЗАБЕЛЕЖКИ

- - Декал не може да носи отговорност за бързото или лесно отстраняване на фолиото. Въздухът и температурата трябва да се вземат предвид.
- - Данните, предоставени в тези технически характеристики са базирани на нашите знания и опит. Предполага се да се смятат за източник на информация, а не като гаранция. Данните тук могат и да се променят, без да е нужно предварителното им обявяване.
- - Крайният потребител трябва да определи съвместимостта на материала и нужната апликация, приложение, преди да се използва. Декал не носи отговорност за неадекватно съхраняване и последващо неправилно приложение.
- - Рекламации са възможни единствено ако клиента има QR кодовете, разположени отстрани на продукта и производствения лист.

МЕТОДИ ЗА ТЕСТВАНЕ

Залепване - FINAT FTM1

Тестът е направен чрез отстраняване на лента, широка 25 мм, под ъгъл 180°C от инковска стомана с помощта на 50 кг динамометър. Стойността е измерена един път след производство и втори път след известен период от време, което от своя страна позволява стабилизиране на качествата за залепване, които се сравняват със стойностите от тестовите контрол.