

GEF LX

Технически характеристики

Описание

Grafiprint GEF LX е екологично, без съдържание на PVC GEF фолио , мат, което е създадено за латекс печат. Фолиото без съдържание на пластификатори е с полуперманентно лепило на водна основа

Състав

Филм

100µm бял мат филм, без съдържание на PVC

Лепило

Полу-перманентно лепило, чувствително на натиск, на водна основа.

Подложка

Промазана хартия 135 g/m²

Приложение

Grafiprint GEF LX е напълно подходящ за всякакви вътрешни апликации, както за краткосрочни, така и за дългосрочни външни апликации върху равни повърхности.

Вътрешна/външна употреба

Предимства на продукта

Добро качество на печата

Продуктът е напълно безопасен за употреба при вътрешни условия и допринася чиста и безопасна жизнена среда

Кореспондиращи ламинати

Grafiprint GEF LX за предпочитане се ламира с един от следните ламинати:

Grafiprint LAM121, LAM130 или LAM171

Спецификации на продукта

RELATIVE HUMIDITY

50 ± 5%

TEMPERATURE

23 ± 2°C

- 1 Thickness film (1)
Thickness film + adhesive + release liner
- 2 Weight film
Weight film + adhesive + release liner
- 3 Dimensional stability (2)
- 4 Adhesion strength after 20 minutes (3)
Adhesion strength after 24 hours
- 5 Quickstick (4)
- 6 Max. outdoor life span (unprinted) (5)
- 7 Temperature range during application
Temperature range at use
- 8 Flammability
If applied on aluminium, glass, steel = self-extinguishing
- 9 Fire rating
CLASS 1 (UK – BS 476-7)

(1) Average

(2) Maximum

(3) Average

(4) Average

(5) Central-European conditions

TEST METHOD

RESULT

ISO 4593	100µm 260µm
-	100 g/m ² 255 g/m ²
Finat 14	< 0,2mm
Finat 1	3 N/25mm 5 N/25mm
Finat 9	5 N
-	5 years
-	+10°C up to +35°C -5°C up to +80°C